EMITENT

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU – IALOMIŢA
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR IALOMIȚA
Str. M. Viteazu, Nr.1, Slobozia
Email: dispeceratialomita@sgail.daib.rowater.ro
Tel: +40 243 233 518
Fax: +40 243 230 439
Cod Fiscal: RO 23716395
Cod IBAN: RO71 TREZ 3915 0170 1X00 6444

TITULAR AUTORIZATIE

Denumire titular: S.C Vivani Salubritate S.A
Adresa: Tarlaua 327/4, Parcela 11, oras Slobozia, jud. Ialomita
Cod fiscal: RO 14302998
Nr. Reg. Com.: J21/219/2001
IBAN: -
Punct de lucru: Municipiul Urziceni

S.C. VIVANI SALUBRITATE S.A.
SLOBOZIA - IALOMITA
INTRARE / IESIRE 1269
Ziua 14 Luna 06 Anul 2021

A.B.A. BUZĂU - IALOMIȚA
S.G.A. IALOMIȚA
înreg. Nr. 2951
din 10.06.2021

AUTORIZATIA DE GOSPODARIRE A APELOR

Nr. 46 din 10.06.2021

-valabila pâna la 10.06.2026

Privind: **„Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate la statia de transfer deseuri nepericuloase”**

in municipiul Urziceni, jud.Ialomita

Indicatori cadastrali de identificare:

Denumire obiect cadastral	Judet	Nr. de stocare in evidenta cadastrala	Nr. de ordine al captarii / evacuarii la folosinta
Captari din subteran	Ialomita	-	1/-
Evacuare in receptor (bazine vidanjabile)	Ialomita	-	-/-

Notificare pentru punerea in functiune nr.16/19.05.2017 emisa de S.G.A Ialomita.
Cod bazin hidrografic Ialomita XI – 1.000.00.00.00.0
Codul corpului de apa: RO IL 08

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR IALOMITA VIZAT SPRE NESCHIMBARE S.A. BUZĂU - IALOMITA

Profilul de activitate (denumire, conform prevederilor Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala) - cod CAEN 3822: Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase.

Urmare solicitarii si documentatiei tehnice inaintata cu adresa nr. 1138/26.05.2021, inregistrata la S.G.A Ialomita la nr. 2579/26.05.2021,a constatarilor facute la verificarea pe teren, cuprinse in procesul verbal nr. 2843/07.06.2021 asupra respectarii prevederilor de functionare din punct de vedere al gospodaririi apelor,

In temeiul Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, a OUG nr.107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane" modificata si completata cu O.U.G. nr.73/2005, aprobate prin Legile nr. 404/2003 si 400/2005 si a Ordinul 891/2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării, **se atribuie titularului de autorizatie dreptul sa foloseasca surse pentru alimentarea cu apa si receptori pentru evacuarea apelor, dupa cum urmeaza:**

1. **Alimentarea cu apa**

1.1.Sursa: subterana proprie

1.2. Volume si debite de apa autorizate:

- Q maxim = 5,270 mc/zi 0,06 l/s 1,924 mii mc/an
- Q mediu = 3,990mc/zi 0,046 l/s 1,456 mii mc/an
- Q minim = 2,720 mc/zi 0,031 l/s 0,993 mii mc/an

Functionarea este: permanenta (365 zile/an, 24 ore/zi)

1.3 Instalatii de captare:

1 put forat cu adancimea de H= 32m, Nhs= 3 m, Nhd = 7 m, echipat cu pompa submersibila si hidrofor tip Crystal cu debitul Q_{max}=60 l/min.

Coordonate STEREO 70 : X=357620,073 Y=631354,459

1.4. Instalatii de tratare: -

1.5. Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei :

Aductiune: - conducta din PEHD cu Dn=20 mm si L=10 m.

Inmagazinare: -

1.6. Reteaua de distributie a apei:

Distributia apei se face prin intermediul unei instalatii de tip hidrofor tip Crystal cu Q max =60l/min si conducte din teava de Pexal cu D=20 mm.

2. **Apa pentru stingerea incendiilor: -**

3. **Volume de apa asigurate in surse** pentru alimentarea cu apa a folosintei, in conformitate cu prevederile STAS 1343/2006 sunt:

- in regim nominala: 3,990 mc/zi
- in regim maxim: 5,270 mc/zi

4. **Modul de folosire a apei**

4.1. Necesarul total de apa:

- Q maxim = 4,392 mc/zi 0,05 l/s 1,603 mii mc/an
- Q mediu = 3,325 mc/zi 0,038 l/s 1,214 mii mc/an
- Q minim = 2,266 mc/zi 0,026 l/s 0,827 mii mc/an

4.2. Cerinta totala de apa:

- Q maxim = 5,270 mc/zi 0,06 l/s 1,924 mii mc/an

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR IALOMIȚA VIZAT SPRE NESCHIMBARE A.B.A. BUZĂU - IALOMIȚA

- Q mediu = 3,990mc/zi 0,046 l/s 1,456 mii mc/an
- Q minim = 2,720 mc/zi 0,031 l/s 0,993 mii mc/an

5 . Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere de la grupul sanitar sunt trecute printr-un decantor si apoi stocate intr-un bazin vidanjabil cu volumul V=25mc.

Apele de spalarea platformelor si apele pluviale sunt trecute printr-un decantor cu volumul V=2mc si apoi sunt stocate intr-un bazin vidanjabil cu volumul de V=25mc.

Volume si debite de apa evacuate:

- Q maxim = 5,270 mc/zi 0,06 l/s 1,924 mii mc/an
- Q mediu = 3,990mc/zi 0,046 l/s 1,456 mii mc/an
- Q minim = 2,720 mc/zi 0,031 l/s 0,993 mii mc/an

Vidanjarea este asigurata de S.C. Ecoaqua S.A. Calarasi – Sucursala Urziceni conform contractului nr. 7/23.02.2021.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor incadra in limitele HG 188/2002, completata si modificata cu HG 352/2005 – N.T.P.A. 002.

6. Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa

- captare – apometru montat la foraj, seria - 1124555

7. Monitorizarea calitatii apelor subterane se efectueaza prin recoltarea de probe din cele trei foraje amplasate amonte, respectiv aval de platforma de depozitare a deseurilor, pe directia de curgere a apelor subterane.

Se monitorizeaza indicatorii: pH, CCO-Cr Azotati, Azotiti, Amoniu, Fosfor total si se vor compara cu valorile probelor martor pentru a determina influenta activitatii depozitului asupra calitatii apelor subterane.

Frecventa de monitorizare: semestriala.

Valorile indicatorilor probelor martor conform rapoartelor de incercare initiale sunt urmatoarele:

Nr.crt.	Indicator	U.M	PROBA		
			P1 aval Vest	P2 aval Est	P3 amonte
1	pH	unitati pH	7,74	7,51	7,59
2	CCOCr	mgO_2/l	51,63	20,64	72,28
3	Azotati	mg/l	1,53	0,86	6,16
4	Azotiti	mg/l	0,18	0,38	0,86
5	Amoniu	mg/l	0,94	8,94	47,13
6	Fosfor total	mg/l	0,035	0,027	0,038

Titularul autorizatiei este obligat:

Sa exploateze constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire si evacuare a apelor uzate, precum si dispozitivele de masurare a debitelor si volumelor de apa in

conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare care face parte integranta din documentatia pentru fundamentarea autorizatiei.

Sa finalizeze sau dupa caz sa reactualizeze planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, sa detina mijloacele si materialele necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in confomitate cu prevederile planului mentionat mai sus.

Sa intretina constructiile si instalatiile de captare, aductiune, tratare, epurare si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimizarii pierderilor de apa.

In caz de modificare a proceselor tehnologice, de restrangere sau de incetare provizorie sau definitiva a utilizarii volumelor de apa bruta din sursele de apa, sa anunte conform obligatiilor contractuale, organul emitent al autorizatiei.

In caz de restrangere, de incetare provizorie sau definitiva a utilizarii apei brute sa solicite emitentului modificarea autorizatiei de gospodarire a apelor.

Raspunderea privind datele, calculele si piesele desenate, incorporate in documentatia tehnica de fundamentare revine integral beneficiarului si elaboratorului.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii atrage raspunderea administrativa dupa caz, raspunderea civila sau penala, dupa caz, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare, in cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Documentatia tehnica inaintata vizata spre neschimbare, de catre autoritatea de gospodarire a apelor face parte integranta din prezenta autorizatie.

Director,

Ing. Adrian DIACONESCU

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR IALOMITA
A.B.A. BUZAU-IALOMITA

Sef compartiment G.R.A.,

Ing. Valeria NEACSU

Intocmit,

Ing. Cristina DIMA

Red. C.D
2 ex

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR IALOMITA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
A.B.A. BUZAU-IALOMITA